

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Überarbeitet am: 27.08.2025

**Albrecht Flüssigkunststoff**

Materialnummer: 34007071009010

Seite 1 von 15

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens****1.1. Produktidentifikator**

Albrecht Flüssigkunststoff

UFI:

FH75-7AMR-9WS0-9890

**1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird****Verwendung des Stoffs/des Gemischs**

Lösemittelhaltige Lackfarbe/Lasur auf Alkydharzbasis

Relevante identifizierte Verwendungen siehe Abschnitt 16

**Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Keine, Verwendung gemäß Bestimmung.

**1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

Firmenname: Lackfabrik J. Albrecht GmbH &amp; Co. KG

Straße: Industriestraße 24-26

Ort: D-55120 Mainz

Telefon: +49 6131 6209-0

Telefax: +49 6131 6209-40

E-Mail: info@lack-albrecht.de

Ansprechpartner: Abteilung Regulatory Affairs

Telefon: +49 6131 6209-0

E-Mail: SDB@lack-albrecht.de

Internet: www.lack-albrecht.de

**1.4. Notrufnummer:**

+49 6131 19240

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Flam. Liq. 3; H226

STOT SE 3; H335 H336

Aquatic Chronic 3; H412

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

**2.2. Kennzeichnungselemente****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung**

Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten

Reaktionsmasse aus Ethylbenzol und Xylol

1-Methoxy-2-propanol

**Signalwort:**

Achtung

**Piktogramme:****Gefahrenhinweise**

H226

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H335

Kann die Atemwege reizen.

H336

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H412

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## Albrecht Flüssigkunststoff

Überarbeitet am: 27.08.2025

Materialnummer: 34007071009010

Seite 2 von 15

### Sicherheitshinweise

- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  
P241 Explosionsgeschützte elektrische/Lüftungs-/Beleuchtungsgeräte verwenden.  
P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.  
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

### 2.3. Sonstige Gefahren

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

#### Relevante Bestandteile

| CAS-Nr.  | Stoffname                                                                                                                                         |              |                  | Anteil      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------|
|          | EG-Nr.                                                                                                                                            | Index-Nr.    | REACH-Nr.        |             |
|          | Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)                                                                                                        |              |                  |             |
|          | Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten                                                                                                                  |              |                  | 15 - < 20 % |
|          | 918-668-5                                                                                                                                         |              | 01-2119455851-35 |             |
|          | Flam. Liq. 3, STOT SE 3, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H226 H335 H336 H304 H411 EUH066                                               |              |                  |             |
|          | Reaktionsmasse aus Ethylbenzol und Xylol                                                                                                          |              |                  | 5 - < 10 %  |
|          | 905-588-0                                                                                                                                         |              | 01-2119488216-32 |             |
|          | Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2, Asp. Tox. 1; H226 H332 H312 H315 H319 H335 H373 H304 |              |                  |             |
| 107-98-2 | 1-Methoxy-2-propanol                                                                                                                              |              |                  | 5 - < 10 %  |
|          | 203-539-1                                                                                                                                         | 603-064-00-3 | 01-2119457435-35 |             |
|          | Flam. Liq. 3, STOT SE 3; H226 H336                                                                                                                |              |                  |             |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## Albrecht Flüssigkunststoff

Überarbeitet am: 27.08.2025

Materialnummer: 34007071009010

Seite 3 von 15

### Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

| CAS-Nr.  | EG-Nr.    | Stoffname                                                                                                                                  | Anteil      |
|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          |           | Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE                                                                                      |             |
|          | 918-668-5 | Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten                                                                                                           | 15 - < 20 % |
|          |           | inhalativ: LC50 = >10,2 mg/l (Dämpfe); dermal: LD50 = >3160 mg/kg; oral: LD50 = 3492 mg/kg                                                 |             |
|          | 905-588-0 | Reaktionsmasse aus Ethylbenzol und Xylol                                                                                                   | 5 - < 10 %  |
|          |           | inhalativ: LC50 = 27,124 mg/l (Dämpfe); inhalativ: ATE = 1,5 mg/l (Stäube oder Nebel); dermal: LD50 = 12126 mg/kg; oral: LD50 = 3523 mg/kg |             |
| 107-98-2 | 203-539-1 | 1-Methoxy-2-propanol                                                                                                                       | 5 - < 10 %  |
|          |           | inhalativ: LC50 = 30,2 mg/l (Dämpfe); dermal: LD50 = >2000 mg/kg; oral: LD50 = 4227 mg/kg                                                  |             |

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Hinweise

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Bei Bewusstlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen. Bei allergischen Erscheinungen, insbesondere im Atembereich, sofort einen Arzt hinzuziehen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.

#### Nach Einatmen

Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

#### Nach Hautkontakt

Sofort abwaschen mit: Wasser und Seife Nicht abwaschen mit: Lösemittel/Verdünnungen Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

#### Nach Augenkontakt

Bei Augenkontakt die Augen bei geöffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spülen, dann sofort Augenarzt konsultieren.

#### Nach Verschlucken

KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen. Arzt anrufen.

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Aliphatische Kohlenwasserstoffe wirken lt. Literaturangaben schwach reizend auf Haut und Schleimhäute, hautentfettend, narkotisch. Bei Erbrechen Aspirationsgefahr beachten.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

#### Geeignete Löschmittel

Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Wasserdampf, Löschpulver, alkoholbeständiger Schaum.

#### Ungeeignete Löschmittel

Wasservollstrahl

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall können entstehen: Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Kohlenmonoxid, Stickoxide (NO<sub>x</sub>)

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. Zum Schutz von Personen und zur Kühlung von Behältern im Gefahrenbereich Wassersprühstrahl einsetzen.

#### Zusätzliche Hinweise

Löschwasser nicht in Kanäle und Gewässer gelangen lassen.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Überarbeitet am: 27.08.2025

**Albrecht Flüssigkunststoff**

Materialnummer: 34007071009010

Seite 4 von 15

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende****Verfahren****Allgemeine Hinweise**

Für ausreichende Lüftung sorgen. Alle Zündquellen entfernen.

**Nicht für Notfälle geschultes Personal**

Persönliche Schutzausrüstung verwenden. Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

**6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung****Weitere Angaben**

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

**6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung****Hinweise zum sicheren Umgang**

Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Schleifstäube nicht einatmen. Geeigneten Atemschutz verwenden.

**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz**

Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Die Dämpfe des Produktes sind schwerer als Luft und können sich am Boden, in Gruben, Kanälen und Kellern in höherer Konzentration sammeln. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

**Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz**

Für ausreichende Belüftung und punktförmige Absaugung an kritischen Punkten sorgen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.

**Weitere Angaben zur Handhabung**

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Verschmutzte Kleidungsstücke sind vor der Wiederverwendung zu waschen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Vor der Handhabung des Produkts eine Hautschutzcreme auftragen. Ausreichende Waschgelegenheiten zur Verfügung stehen

**7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten****Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Ausreichende Lagerraumbelüftung sicherstellen. Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschließen.

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen**

Vor Sonnenbestrahlung schützen. Vor Hitze und Frost schützen.

Lagerklasse nach TRGS 510: 3 (Entzündbare Flüssigkeiten)

**7.3. Spezifische Endanwendungen**

Alkydharzlackfarben, entaromatisiert

Technisches Merkblatt beachten.

GISCODE/Produkt-Code: BSL50

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Albrecht Flüssigkunststoff**

Überarbeitet am: 27.08.2025

Materialnummer: 34007071009010

Seite 5 von 15

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**
**8.1. Zu überwachende Parameter**
**Arbeitsplatzgrenzwerte**

| CAS-Nr.   | Bezeichnung                                                               | ppm | mg/m³ | F/m³ | Spitzenbe-<br>grenzungsfaktor | Hinweis | Art      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|-------------------------------|---------|----------|
| 107-98-2  | 1-Methoxy-2-propanol                                                      | 100 | 370   |      | 2(I)                          | Y       | TRGS 900 |
| -         | Allgemeiner Staubgrenzwert,<br>einatembare Fraktion                       |     | 10 E  |      | 2(II)                         | Y       | TRGS 900 |
| -         | Kohlenwasserstoffgemische,<br>Fraktionen (RCP-Gruppe): C9-C14<br>Aromaten |     | 50    |      | 2(II)                         |         | TRGS 900 |
| 1330-20-7 | Xylol (alle Isomere)                                                      | 50  | 220   |      | 2(II)                         | H       | TRGS 900 |

**Biologische Grenzwerte (TRGS 903)**

| CAS-Nr.  | Bezeichnung          | Parameter            | Grenzwert | Untersuchungs-<br>material | Probennahme-<br>zeitpunkt |
|----------|----------------------|----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|
| 107-98-2 | 1-Methoxypropan-2-ol | 1-Methoxypropan-2-ol | 15 mg/l   | U                          | b                         |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Albrecht Flüssigkunststoff**

Überarbeitet am: 27.08.2025

Materialnummer: 34007071009010

Seite 6 von 15

**DNEL-/DMEL-Werte**

| CAS-Nr.                        | Bezeichnung                              |            |                         |
|--------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------------------|
| DNEL Typ                       | Expositionsweg                           | Wirkung    | Wert                    |
|                                | Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten         |            |                         |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                | systemisch | 150 mg/m <sup>3</sup>   |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | dermal                                   | systemisch | 25 mg/kg KG/d           |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | inhalativ                                | systemisch | 32 mg/m <sup>3</sup>    |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | dermal                                   | systemisch | 11 mg/kg KG/d           |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | oral                                     | systemisch | 11 mg/kg KG/d           |
| 13463-67-7                     | Titandioxid                              |            |                         |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                | lokal      | 10 mg/m <sup>3</sup>    |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | oral                                     | systemisch | 700 mg/kg KG/d          |
| 14807-96-6                     | Talk, Magnesiumsilikathydrat             |            |                         |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                | systemisch | 2,16 mg/m <sup>3</sup>  |
| Arbeitnehmer DNEL, akut        | inhalativ                                | systemisch | 2,16 mg/m <sup>3</sup>  |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                | lokal      | 3,6 mg/m <sup>3</sup>   |
| Arbeitnehmer DNEL, akut        | inhalativ                                | lokal      | 3,6 mg/m <sup>3</sup>   |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | dermal                                   | systemisch | 43,2 mg/kg KG/d         |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | dermal                                   | lokal      | 4,54 mg/cm <sup>2</sup> |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | inhalativ                                | systemisch | 1,08 mg/m <sup>3</sup>  |
| Verbraucher DNEL, akut         | inhalativ                                | systemisch | 1,08 mg/m <sup>3</sup>  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | inhalativ                                | lokal      | 1,18 mg/m <sup>3</sup>  |
| Verbraucher DNEL, akut         | inhalativ                                | lokal      | 1,18 mg/m <sup>3</sup>  |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | dermal                                   | systemisch | 21,6 mg/kg KG/d         |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | dermal                                   | lokal      | 2,27 mg/cm <sup>2</sup> |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | oral                                     | systemisch | 160 mg/kg KG/d          |
| Verbraucher DNEL, akut         | oral                                     | systemisch | 160 mg/kg KG/d          |
|                                | Reaktionsmasse aus Ethylbenzol und Xylol |            |                         |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                | systemisch | 221 mg/m <sup>3</sup>   |
| Arbeitnehmer DNEL, akut        | inhalativ                                | systemisch | 442 mg/m <sup>3</sup>   |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                | lokal      | 221 mg/m <sup>3</sup>   |
| Arbeitnehmer DNEL, akut        | inhalativ                                | lokal      | 442 mg/m <sup>3</sup>   |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | dermal                                   | systemisch | 212 mg/kg KG/d          |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | inhalativ                                | systemisch | 65,3 mg/m <sup>3</sup>  |
| Verbraucher DNEL, akut         | inhalativ                                | systemisch | 260 mg/m <sup>3</sup>   |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | inhalativ                                | lokal      | 65,3 mg/m <sup>3</sup>  |
| Verbraucher DNEL, akut         | inhalativ                                | lokal      | 260 mg/m <sup>3</sup>   |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | dermal                                   | systemisch | 125 mg/kg KG/d          |
| Verbraucher DNEL, langfristig  | oral                                     | systemisch | 12,5 mg/kg KG/d         |
| 107-98-2                       | 1-Methoxy-2-propanol                     |            |                         |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                | systemisch | 369 mg/m <sup>3</sup>   |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | inhalativ                                | lokal      | 553,5 mg/m <sup>3</sup> |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig | dermal                                   | systemisch | 50,6 mg/kg KG/d         |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Albrecht Flüssigkunststoff**

Überarbeitet am: 27.08.2025

Materialnummer: 34007071009010

Seite 7 von 15

|                               |        |            |                 |
|-------------------------------|--------|------------|-----------------|
| Verbraucher DNEL, langfristig | dermal | systemisch | 18,1 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langfristig | oral   | systemisch | 3,3 mg/kg KG/d  |

**PNEC-Werte**

| CAS-Nr.                                   | Bezeichnung                  |             |
|-------------------------------------------|------------------------------|-------------|
| Umweltkompartiment                        |                              | Wert        |
| 13463-67-7                                | Titandioxid                  |             |
| Süßwasser                                 |                              | 0,127 mg/l  |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung)  |                              | 0,61 mg/l   |
| Meerwasser                                |                              | 1 mg/l      |
| Süßwassersediment                         |                              | 1000 mg/kg  |
| Meeressediment                            |                              | 100 mg/kg   |
| Mikroorganismen in Kläranlagen            |                              | 100 mg/l    |
| Boden                                     |                              | 100 mg/kg   |
| 14807-96-6                                | Talk, Magnesiumsilikathydrat |             |
| Süßwasser                                 |                              | 597,97 mg/l |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung)  |                              | 597,97 mg/l |
| Meerwasser                                |                              | 141,26 mg/l |
| Meerwasser (intermittierende Freisetzung) |                              | 141,26 mg/l |
| Süßwassersediment                         |                              | 31,33 mg/kg |
| Meeressediment                            |                              | 3,13 mg/kg  |
| Reaktionsmasse aus Ethylbenzol und Xylol  |                              |             |
| Süßwasser                                 |                              | 0,327 mg/l  |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung)  |                              | 0,327 mg/l  |
| Meerwasser                                |                              | 0,327 mg/l  |
| Süßwassersediment                         |                              | 12,46 mg/kg |
| Meeressediment                            |                              | 12,46 mg/kg |
| Mikroorganismen in Kläranlagen            |                              | 6,58 mg/l   |
| 107-98-2                                  | 1-Methoxy-2-propanol         |             |
| Süßwasser                                 |                              | 10 mg/l     |
| Süßwasser (intermittierende Freisetzung)  |                              | 100 mg/l    |
| Meerwasser                                |                              | 1 mg/l      |
| Süßwassersediment                         |                              | 52,3 mg/kg  |
| Meeressediment                            |                              | 5,2 mg/kg   |
| Mikroorganismen in Kläranlagen            |                              | 100 mg/l    |
| Boden                                     |                              | 4,59 mg/kg  |

**8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition**
**Geeignete technische Steuerungseinrichtungen**

Für ausreichende Lüftung sorgen. Wenn technische Absaug- oder Lüftungsmaßnahmen nicht möglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz getragen werden.

**Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung**
**Augen-/Gesichtsschutz**

BG-Regel 192 "Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz" beachten.  
Dichtschließende Schutzbrille benutzen.- EN ISO 16321

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

### Albrecht Flüssigkunststoff

Überarbeitet am: 27.08.2025

Materialnummer: 34007071009010

Seite 8 von 15

#### Handschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Bei Abnutzung ersetzen! Hinweise des Herstellers beachten. Schutzhandschuhe der Kategorie III (EN 374) sind zu tragen. BG-Regel 195 "Einsatz von Schutzhandschuhen" beachten.

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk), CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk), Butylkautschuk, FKM (Fluorkautschuk) Neopren. Möglichst Baumwollunterziehhandschuhe tragen.

Durchbruchzeit: >480 min. Dicke des Handschuhmaterials: >0,5 mm

Ungeeignetes Material: Leder, Stoff.

Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären.

#### Körperschutz

Chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe- DIN EN ISO 20345, Langärmelige Arbeitsschutzkleidung tragen. DIN EN ISO 13688:2013

#### Atemschutz

BG-Regel 190 "Benutzung von Atemschutzgeräten" beachten. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. Bei Spritzverarbeitung: Filtergerät (Vollmaske oder Mundstückgarnitur) mit Filter: A2/P2

Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/Aerosol/Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann. Bei Konzentrationsüberschreitung muss Isoliergerät benutzt werden! DIN EN 137

#### Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis setzen.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                               |                                      |                 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Aggregatzustand:                              | Flüssig                              |                 |
| Farbe:                                        | siehe Farbton auf dem Gebindeetikett |                 |
| Geruch:                                       | Lösemittel/Verdünnungen              |                 |
| Geruchsschwelle:                              | nicht bestimmt                       |                 |
|                                               |                                      | <b>Prüfnorm</b> |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                    | nicht bestimmt                       |                 |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: | ca. 120 °C                           |                 |
| Untere Explosionsgrenze:                      | nicht bestimmt                       |                 |
| Obere Explosionsgrenze:                       | nicht bestimmt                       |                 |
| Flammpunkt:                                   | 35 °C                                | ASTM D 6450     |
| Zündtemperatur:                               | nicht bestimmt                       |                 |
| pH-Wert:                                      | na                                   |                 |
| Kinematische Viskosität: (bei 20 °C)          | > 20,50 mm²/s                        |                 |
| Wasserlöslichkeit:                            | unlöslich                            |                 |
| Lösungsgeschwindigkeit:                       | nicht anwendbar                      |                 |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser:      | Für Gemische nicht anwendbar         |                 |
| Dampfdruck: (bei 20 °C)                       | >0,1 hPa                             |                 |
| Dichte (bei 20 °C):                           | 1,2 g/cm³                            |                 |
| Partikeleigenschaften:                        | flüssig - nicht anwendbar            |                 |

### 9.2. Sonstige Angaben

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Albrecht Flüssigkunststoff**

Überarbeitet am: 27.08.2025

Materialnummer: 34007071009010

Seite 9 von 15

**Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen**

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Lösemitteltrennprüfung:     | <3%                    |
| Sublimationstemperatur:     | nicht anwendbar        |
| Erweichungspunkt:           | nicht anwendbar        |
| Pourpoint:                  | nicht anwendbar        |
| Auslaufzeit:<br>(bei 20 °C) | >160 4 DIN EN ISO 2431 |

**Weitere Angaben**

keine

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.1. Reaktivität**

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf.

**10.2. Chemische Stabilität**

Das Gemisch ist unter den empfohlenen Lagerungs-, Verwendungs- und Temperaturbedingungen chemisch stabil.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden.

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Vor Hitze und Frost schützen. Produkt nicht eintrocknen lassen.

**10.5. Unverträgliche Materialien**

Oxidationsmittel, stark

**10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Im Brandfall können entstehen: Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Kohlenmonoxid, Stickoxide (NO<sub>x</sub>). Unter bestimmten Brandbedingungen sind Spuren anderer giftiger Produkte nicht auszuschließen.

**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Akute Toxizität**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**ATEmix berechnet**

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 5000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 50 mg/l; ATE (inhalativ Staub/Nebel) > 12,5 mg/l

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## Albrecht Flüssigkunststoff

Überarbeitet am: 27.08.2025

Materialnummer: 34007071009010

Seite 10 von 15

| CAS-Nr.  | Bezeichnung                              |                  |           |        |          |
|----------|------------------------------------------|------------------|-----------|--------|----------|
|          | Expositionsweg                           | Dosis            | Spezies   | Quelle | Methode  |
|          | Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten         |                  |           |        |          |
|          | oral                                     | LD50 3492 mg/kg  | Ratte     |        |          |
|          | dermal                                   | LD50 >3160 mg/kg | Kaninchen |        |          |
|          | inhalativ (4 h) Dampf                    | LC50 >10,2 mg/l  | Ratte     |        |          |
|          | Reaktionsmasse aus Ethylbenzol und Xylol |                  |           |        |          |
|          | oral                                     | LD50 3523 mg/kg  | Ratte     |        |          |
|          | dermal                                   | LD50 12126 mg/kg | Kaninchen |        |          |
|          | inhalativ (4 h) Dampf                    | LC50 27,124 mg/l | Ratte     |        |          |
|          | inhalativ Staub/Nebel                    | ATE 1,5 mg/l     |           |        |          |
| 107-98-2 | 1-Methoxy-2-propanol                     |                  |           |        |          |
|          | oral                                     | LD50 4227 mg/kg  | Ratte     | IUCLID |          |
|          | dermal                                   | LD50 >2000 mg/kg | Kaninchen |        |          |
|          | inhalativ (4 h) Dampf                    | LC50 30,2 mg/l   | Ratte     |        | OECD 402 |

### Reiz- und Ätzwirkung

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Kann die Atemwege reizen.

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### Erfahrungen aus der Praxis

Bei längerem Einatmen hoher Dampfkonzentrationen können Kopfschmerzen, Schwindelgefühl, Übelkeit etc. auftreten.

## 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

### Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## Albrecht Flüssigkunststoff

Überarbeitet am: 27.08.2025

Materialnummer: 34007071009010

Seite 11 von 15

### 12.1. Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

| CAS-Nr.  | Bezeichnung                              |            |             |         |                                         |                     |
|----------|------------------------------------------|------------|-------------|---------|-----------------------------------------|---------------------|
|          | Aquatische Toxizität                     | Dosis      | [h]   [d]   | Spezies | Quelle                                  | Methode             |
|          | Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten         |            |             |         |                                         |                     |
|          | Akute Fischtoxizität                     | LC50       | 9,2 mg/l    | 96 h    | Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle) | Berechnungsmethode. |
|          | Akute Algentoxizität                     | ErC50      | 2,9 mg/l    | 72 h    | Pseudokirchneriella subcapitata         | Berechnungsmethode. |
|          | Akute Crustaceatoxizität                 | EC50       | 3,2 mg/l    | 48 h    | Daphnia pulex (Wasserfloh)              | OECD 202            |
|          | Reaktionsmasse aus Ethylbenzol und Xylol |            |             |         |                                         |                     |
|          | Akute Fischtoxizität                     | LC50       | 2,6 mg/l    | 96 h    | nicht bestimmt                          |                     |
|          | Fischtoxizität                           | NOEC       | 1,3 mg/l    | 56 d    | nicht bestimmt                          |                     |
|          | Algentoxizität                           | NOEC mg/l  | 0,44        | 3 d     | nicht bestimmt                          |                     |
|          | Crustaceatoxizität                       | NOEC mg/l  | 1,57        | 21 d    | nicht bestimmt                          |                     |
|          | Akute Bakterientoxizität                 | EC50       | 96 mg/l ( ) |         | nicht bestimmt                          |                     |
| 107-98-2 | 1-Methoxy-2-propanol                     |            |             |         |                                         |                     |
|          | Akute Fischtoxizität                     | LC50 mg/l  | 6812        | 96 h    | Leuciscus idus (Goldorfe)               | IUCLID              |
|          | Akute Algentoxizität                     | ErC50 mg/l | > 1000      | 72 h    | Selenastrum capricornutum               |                     |
|          | Akute Crustaceatoxizität                 | EC50 mg/l  | 23300       | 48 h    | Daphnia magna (Großer Wasserfloh)       | IUCLID              |

### 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

| CAS-Nr.  | Bezeichnung                                       |      |    |        |
|----------|---------------------------------------------------|------|----|--------|
|          | Methode                                           | Wert | d  | Quelle |
|          | Bewertung                                         |      |    |        |
|          | Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten                  |      |    |        |
|          | OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D           | 78%  | 28 |        |
|          | Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien). |      |    |        |
| 107-98-2 | 1-Methoxy-2-propanol                              |      |    |        |
|          | OECD 301F/ ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D           | 96%  | 28 |        |
|          | Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien). |      |    |        |

### 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser

| CAS-Nr.  | Bezeichnung                              | Log Pow |
|----------|------------------------------------------|---------|
|          | Reaktionsmasse aus Ethylbenzol und Xylol | 3,16    |
| 107-98-2 | 1-Methoxy-2-propanol                     | -0,437  |

#### BCF

| CAS-Nr.  | Bezeichnung          | BCF  | Spezies | Quelle |
|----------|----------------------|------|---------|--------|
| 107-98-2 | 1-Methoxy-2-propanol | <100 |         |        |

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Albrecht Flüssigkunststoff**

Überarbeitet am: 27.08.2025

Materialnummer: 34007071009010

Seite 12 von 15

**12.4. Mobilität im Boden**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

**12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

**12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften**

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

**12.7. Andere schädliche Wirkungen**

Es sind keine Daten für die Mischung verfügbar.

**Weitere Hinweise**

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

**ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung****13.1. Verfahren der Abfallbehandlung****Empfehlungen zur Entsorgung**

Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste in Absprache mit dem örtlichen Entsorger.

**Abfallschlüssel - ungebrauchtes Produkt**

080111 ABFÄLLE AUS HERSTELLUNG, ZUBEREITUNG, VERTRIEB UND ANWENDUNG (HZVA) VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN; Abfälle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken; Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten; gefährlicher Abfall

**Abfallschlüssel - ungereinigte Verpackung**

150104 VERPACKUNGSABFALL, AUFS AUGMASSEN, WISCHTÜCHER, FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (A.N.G.); Verpackungen (einschließlich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabfälle); Verpackungen aus Metall

**Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel**

Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach entsprechender Reinigung wiederverwendet werden. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung zugeführt werden.

**ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****Landtransport (ADR/RID)**

**14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:** UN 1263

**14.2. Ordnungsgemäße** Farbe

**UN-Versandbezeichnung:**

**14.3. Transportgefahrenklassen:** 3

**14.4. Verpackungsgruppe:** III

Gefahrzettel: 3

Klassifizierungscode: F1

Sondervorschriften: 163 367 650

Begrenzte Menge (LQ): 5 L

Freigestellte Menge: E1

Beförderungskategorie: 3

Gefahrnummer: 30

Tunnelbeschränkungscode: D/E

**Sonstige einschlägige Angaben zum Landtransport**

Kein Gut der Klasse 3 gemäß ADR/RID Kapitel 2.2.3.1.5. Viskose brennbare Flüssigkeit in Gebinden <450 L.

**Binnenschifftransport (ADN)**

**14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:** UN 1263

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## Albrecht Flüssigkunststoff

Überarbeitet am: 27.08.2025

Materialnummer: 34007071009010

Seite 13 von 15

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>14.2. Ordnungsgemäße</b>            | Farbe       |
| <b>UN-Versandbezeichnung:</b>          |             |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen:</b> | 3           |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe:</b>        | III         |
| Gefahrzettel:                          | 3           |
| Klassifizierungscode:                  | F1          |
| Sondervorschriften:                    | 163 367 650 |
| Begrenzte Menge (LQ):                  | 5 L         |
| Freigestellte Menge:                   | E1          |

### Seeschifftransport (IMDG)

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:</b> | UN 1263            |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße</b>            | Paint              |
| <b>UN-Versandbezeichnung:</b>          |                    |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen:</b> | 3                  |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe:</b>        | III                |
| Gefahrzettel:                          | 3                  |
| Sondervorschriften:                    | 163, 223, 367, 955 |
| Begrenzte Menge (LQ):                  | 5 L                |
| Freigestellte Menge:                   | E1                 |
| EmS:                                   | F-E, S-E           |

### Sonstige einschlägige Angaben zum Seeschifftransport

Beförderung in Übereinstimmung mit IMDG-Code 2.3.2.5. Kein Gefahrgut in Gebinden &lt;450 L.

### Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:</b> | UN 1263     |
| <b>14.2. Ordnungsgemäße</b>            | Paint       |
| <b>UN-Versandbezeichnung:</b>          |             |
| <b>14.3. Transportgefahrenklassen:</b> | 3           |
| <b>14.4. Verpackungsgruppe:</b>        | III         |
| Gefahrzettel:                          | 3           |
| Sondervorschriften:                    | A3 A72 A192 |
| Begrenzte Menge (LQ) Passenger:        | 10 L        |
| Passenger LQ:                          | Y344        |
| Freigestellte Menge:                   | E1          |
| IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: | 355         |
| IATA-Maximale Menge - Passenger:       | 60 L        |
| IATA-Verpackungsanweisung - Cargo:     | 366         |
| IATA-Maximale Menge - Cargo:           | 220 L       |

### 14.5. Umweltgefahren

|                   |      |
|-------------------|------|
| UMWELTGEFÄHRDEND: | Nein |
|-------------------|------|

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 40, Eintrag 75

Richtlinie 2010/75/EU über 35,727 % (428,718 g/l)

Industrieemissionen:

Richtlinie 2004/42/EG über VOC aus 35,761 % (429,128 g/l)

Farben und Lacken:

#### Nationale Vorschriften

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## Albrecht Flüssigkunststoff

Überarbeitet am: 27.08.2025

Materialnummer: 34007071009010

Seite 14 von 15

Technische Anleitung Luft I: 5.2.5: Organische Stoffe, angegeben als Gesamtkohlenstoff bei m >= 0,50 kg/h: Konz. 50 mg/m<sup>3</sup>

Anteil: 35,63 %

Wassergefährdungsklasse: 2 - deutlich wassergefährdend

Status: Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV

### Zusätzliche Hinweise

Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemäß Verordnung (EU) 2020/878 erstellt.

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,9,11.

### Abkürzungen und Akronyme

Flam. Liq. 3: Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 3

Acute Tox. 4: Akute Toxizität, Gefahrenkategorie 4

Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr, Gefahrenkategorie 1

Skin Irrit. 2: Reizwirkung auf die Haut, Gefahrenkategorie 2

Eye Irrit. 2: Augenreizung, Gefahrenkategorie 2

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorie 3

STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Gefahrenkategorie 2

Aquatic Chronic 2: Gewässergefährdend: Kategorie Chronisch 2

EWG - Europäische Wirtschaftsgemeinschaft; EG - Europäische Gemeinschaft; CLP- Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures; TRGS - Technische Regeln für Gefahrstoffe; PBT - persistenter bioakkumulierbarer und toxischer Stoff; vPvB - very persistent very bioaccumulative; REACH - Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; VOC - Flüchtige organische Verbindung WGK - Wassergefährdungsklasse

### Wichtige Literaturangaben und Datenquellen

<http://www.gisbau.de> <http://www.baua.de>

<https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals>

### Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### [CLP]

| Einstufung              | Einstufungsverfahren    |
|-------------------------|-------------------------|
| Flam. Liq. 3; H226      | Auf Basis von Prüfdaten |
| STOT SE 3; H335         | Berechnungsverfahren    |
| STOT SE 3; H336         | Berechnungsverfahren    |
| Aquatic Chronic 3; H412 | Berechnungsverfahren    |

### Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**Albrecht Flüssigkunststoff**

Überarbeitet am: 27.08.2025

Materialnummer: 34007071009010

Seite 15 von 15

**Weitere Angaben**

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Unterweisungen über Gefahren und Schutzmaßnahmen anhand der Betriebsanweisung nach TRGS 555.

**Identifizierte Verwendungen**

| Nr. | Kurztitel                                          | LCS   | SU | PC | PROC   | ERC      | AC | TF | Spezifikation |
|-----|----------------------------------------------------|-------|----|----|--------|----------|----|----|---------------|
| 1   | Beschichtungen und Farben, Verdünner, Farbenferner | PW, C | 19 | 9a | 10, 11 | 10a, 11a | -  | -  | Sprüh/Rol/St  |

LCS: Lebenszyklusstadien

PC: Produktkategorien

ERC: Umweltfreisetzungskategorien

TF: Technische Funktionen

SU: Verwendungssektoren

PROC: Prozesskategorien

AC: Erzeugniskategorien

*(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)*