

- für innen und außen, hoch diffusionsfähig
- weiß, haftvermittelnde Spezial-Grundierung
- lösungsmittel- und konservierungsmittelfrei

Strukturgrund Typ SG

Anwendungsbereich

Haftvermittelnde Spezial-Grundierung zum Grundieren von feinporösen, saugfähigen bis schwach saugenden Untergründen. Ergibt einen feinstrukturierten Untergrund für nachfolgende Beschichtungen mit allen Edelputzen für innen und außen. Auch als strukturgebene Wandfarbe anzuwenden. Für Wand- und Deckenflächen.

Inhaltsstoffe

Kali-Wasserglas, Kunstharz-Dispersion, Titandioxid, Marmormehl, Marmorkörnung (<0,5mm), Wasser, Additive

Untergrund

Für Untergründe wie Beton, Zement- und Kalkzementputz, Mauerwerk, Gipsuntergründe, Faserzementplatten und saugfähige dispersionsgebundene Putze sowie Farb- anstriche.

Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Loses Material, alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche vom Untergrund entfernen. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit baufan® Tiefgrund LF grundieren. Risse, Löcher und Unebenheiten mit einer geeigneten baufan® Spachtel- masse ausbessern.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut aufrühren und mit Rolle, Bürste oder Pinsel auftragen. Im Bedarfsfall mit max. 5 % SilikatFixa- tiv verdünnen. Damit keine Farbunterschiede des Unter- grundes sichtbar werden, auf gleichmäßige Deckung ach- ten. Arbeitsgeräte direkt nach Gebrauch mit Wasser rei- nigen.

Bereits mit baufan® Dekor- und Putzgrund gestrichene Flächen dürfen nicht mit Spachtelmassen auf Gipsbasis verspachtelt werden. Hierfür empfehlen wir baufan® Al- lesspachtel.

Verbrauch pro Anstrich

Glatte Flächen/feines Putzkorn → ab 350 g/m²

Genaue Verbrauchsmenge durch Probeanstrich am Ob- jekt ermitteln.

Verarbeitungstemperatur

+5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund

Trockenzeit

ca. 8 Stunden unter Normalbedingungen (+20 °C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit, mäßig saugender Untergrund); bei ungünstigen Bedingungen entsprechend längere Tro- ckenzeit.

Abtönen

Mit max. 5% Universal-Abtönkonzentraten (LW-Oxyd-Ty- pen).

Wir empfehlen die Grundierung farblich auf das Nachfol- geprodukt abzustimmen.

Wichtige Hinweise

Nicht zu streichende Flächen abdecken. Für Kinder unzu- gänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Sprühne- bel nicht einatmen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Schutzbrille (kein Glas) tragen. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW10

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:

(Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)

VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 15 g/l

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis: siehe Chargenetikett.

Art.-Nr.

151402

16,0kg

PE-Eimer

Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.