



Ulith-Verlegeband 468

Artikelbeschreibung

Dieses Klebeband besteht aus einem reißfesten Zellwollgewebe, beidseitig beschichtet mit einem gut alterungsbeständigen Haftklebstoff und als Trennlage dient ein glattes, gelbliches silikonisiertes Papier, das vor der Verarbeitung abgezogen wird.

Nicht Weichmacherbeständig.

Bandbreiten: 38 – 50 mm

Rollenlänge: 5 – 10 – 25 m

Technische Daten

Gesamtstärke (ohne Papierabdeckung): 0,200 mm (+/- 10 %)

Klebkraft auf Stahl:
1 Minute 17 N/25 mm
20 Minuten 18 N/25 mm
24 Stunden 20 N/25 mm

Empfohlene Verarbeitungstemperatur: über 15° C

Temperaturbeständigkeit: - 20° C bis + 70° C

Anwendung:

Dieses doppelseitige klebende Gewebeband wurde konzipiert für die Verlegung von Teppichböden und eignet sich besonders für alle üblichen Untergründe, auch Metall und Holz. Nicht geeignet für Kunststeinböden oder Marmor.

Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produkts für seine Belange sicherzustellen.