

DANZ Tiefgrund LF Typ G10 ist eine wasserverdünnbare Hydrosol-Grundierung.

- ▲ lösungsmittelfrei, geruchsarm, für innen und außen
- ▲ dringt tief ein, milchtrüb (transparent auftrocknend)

Anwendungsbereich:

DANZ Tiefgrund LF Typ G10 dient zum Grundieren feinpörscher, saugfähiger und leicht sandender Untergründe. Auch zur Reduzierung der Saugfähigkeit und Verfestigung des Untergrundes. Vor nachfolgenden Beschichtungen mit allen dispersions- und gipsgebundenen sowie zementären Produkten.

Für Wand- und Deckenflächen aus Beton, Zement- und Kalkzementputz, Mauerwerk, Gipsuntergründe, Faserzementplatten und saugfähige dispersionsgebundene Putze sowie Farbanstriche.

Bindemittel:

Kunstharz-Dispersion

Untergrundvorbehandlung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Im Zweifelsfall eine Probefläche anlegen. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden.

Verarbeitung:

1. Die Grundierung auf das Nachfolgeprodukt abstimmen.
1. Zur Regulierung der Saugfähigkeit kann DANZ Tiefgrund LF bis 1:1 mit Wasser verdünnt werden.
2. Der Auftrag kann mit Rolle, Bürste, Pinsel, Flächenstreicher oder Spritzgeräten erfolgen.
3. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise:

Die Trockenzeit verkürzt sich bei höheren und verlängert sich bei niedrigeren Temperaturen. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Berührung sofort mit Wasser abspülen. Bei Überkopfarbeiten Schutzbrille tragen.

Produkt-Code M-GF01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 0,5 g/l

Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel): Benzoisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone/ Methylisothiazolinone (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker:
Tel. 49 34144655-0



Tiefgrund LF

- dringt tief ein
- lösungsmittelfrei
- geruchsarm
- für innen und außen

Für festigende, egalisierende Grundestriche auf saugenden, feinstporigen, leicht sandenden Putzen, Wand- und Deckenflächen aus Beton, Zement- und Kalkzementputz sowie Mauerwerk, Gipsuntergründe und Faserzementplatten (plastifiziert). Geeignet für saubere, trockene, trag- und saugfähige sowie trennmittelfreie Untergründe.

Typ G10

Verarbeitungshinweise: Nicht zu verdünnen oder nicht genügend farbige Untergründe müssen gegebenenfalls entfernt werden. Im Zweifelsfall Probe anlegen. Erst Vorarbeiten und nachgereicht nach VOC-Kontrollieren. Die Grundierung auf das Nachfolgeprodukt abstimmen. Bei leichtem bis saugfähigem reguliert werden kann DANZ Tiefgrund LF bis max. 1:1 mit Wasser verdünnt werden. DANZ Tiefgrund LF kann gerollt, gezeichnet und gewälzt werden. Verteilen bis 50-200 m² je nach Untergrund. Nicht unter + 5 °C (Eisfrosttemperatur) verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.

Hinweise: Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Haut- und Augenkontakt vermeiden. Bei Berührung sofort mit Wasser abspülen. Die Untergründe müssen sauber sein. Die Spritzverstellung Spritzgerät nicht einsetzen. Nicht in die Handtasche, den Rucksack oder ins Gepäck packen lassen. Im ungeöffneten Zustand sowie bei sachgemäßer Lagerung mindestens haltbar bis zum Datum der Verfallsfrist/Chargennummer.

Produkt-Code Farben und Lacke: M-GF01
Max. EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h, Wb): 30 g/l (2010). VOC-Inhalt dieses Produktes: max. 0,5 g/l.

Deklaration der Inhaltsstoffe: Kunststoff-Dispersion, Wasser, Acrylate, Kohlenwasserstoffe.

Entsorgung: Nur restentleerte Gefäße zum Recycling geben. Flüssige Materialreste können als Abfall von Farben auf Pflasterböden, erdgetrocknete Materialreste als ungenutzte Farben oder als Hausmüll entsorgt werden.

Weniger wichtige Informationen entnehmen Sie bitte der technischen Produktinformation und den Sicherheitsdatenblatt.

10 Liter
Kalt, leicht hartes Wasser
Für bis zu 200 m² bei einem Anstrich, je nach Untergrund.

Verbrauch:

je nach Untergrund ► ab 50 - 250 ml/m²

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 24 Monate ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

151501 54 x 10,0 l PE-Kanister