

## Schnell-Spachtel

Universalspachtel für innen und außen,



### Produktinformation

<b>Anwendungsbereich</b>	<p>Spachtelarbeiten auf grundiertem Holz (innen), Putz, Beton und grundiertem Eisen (außen und innen). Als Füll- und Fleckspachtel für kleine Flächen.</p> <p>Im Außenbereich sollte <b>düfa Schnell-Spachtel</b> unverzüglich nach Trocknung überstrichen werden. Bei Spachtelarbeiten auf Holz im Außenbereich kann es durch Quellen und Schwinden des Holzes generell zu Abplatzungen kommen.</p> <p>Rostfreies Werkzeug benutzen.</p>
<b>Eigenschaften</b>	<p><b>düfa Schnell-Spachtel</b> ist ein sehr schnell trocknender Reparaturspachtel, gut füllend, rostinhibierend, schadstoffarm, rissfrei bis ca. 1 mm Nassschichtdicke. Hohe Ergiebigkeit.</p> <p><b>düfa Schnell-Spachtel</b> kann mehrmals nacheinander nass in nass aufgetragen werden und ist sehr gut schleifbar.</p>
<b>Farbton</b>	Weiß
<b>Konsistenz</b>	Pastös.
<b>Dichte</b>	Ca. 1,9 g/cm <sup>3</sup>
<b>Pigmentbasis</b>	Weißpigmente und Extender.
<b>Bindemittelart</b>	Acrylat.
<b>Inhaltsstoffe</b>	<p>Acryl-Dispersion, Kreide, Titandioxid, Wasser, Hilfsmittel. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Informationen für Allergiker unter Tel. 00800/ 63333782. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.</p>

## Verarbeitung

<b>Untergrund</b>	<p>Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein. Poröse und saugende Untergründe vorher grundieren.</p> <p><u>Rohes Holz</u> im Innenbereich je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit <b>düfa Acryl Vorlack</b> oder <b>düfa Vorstreichfarbe</b> grundieren. Hartfaserplatten müssen in jedem Fall grundiert werden.</p> <p><u>Eisen</u> rostschützend streichen.</p> <p><u>Altputzflächen</u> mit <b>düfa Tiefgrund</b> grundieren.</p> <p><u>Intakte Altanstriche</u> gut anschleifen, schadhafte Altanstriche entfernen.</p>
<b>Anstrichaufbau/ Verarbeitung</b>	<p>Die Tube vor der Verwendung gut durchkneten.</p> <p>Schnell-Spachtel mit einem Spachtel (z.B. Japanspachtel) bis max. 3 mm Schichtstärke aufspachteln.</p> <p>Die aufgetragene Spachtelmasse ist nach 1-2 Stunden schleiftrocken und ohne vorherige Grundierung bei sehr guter Glanzhaltung sowohl mit düfa Acryl- und Kunstharzlacken als auch mit düfa Dispersionsfarben überstreichbar,</p>
<b>Verbrauch</b>	Je nach Untergrundbeschaffenheit und Anwendung
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Sofort nach Gebrauch mit Wasser.
<b>Trockenzeit</b>	Bei 20°C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit nach 1-2 Stunden schleiftrocken, je nach Schichtdicke. Die Werte können bei höherer Luftfeuchtigkeit bzw. niedrigen Temperaturen und unterschiedlichen Schichtdicken stark abweichen.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung.
<b>Verpackungsgrößen</b>	360 g und 1,3 kg.
<b>Lagerung</b>	Stets verschlossen und frostfrei lagern.

## Hinweise

<b>Sicherheitsratschläge</b>	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Bearbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Evtl.
<b>Entsorgung</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können nach AVV-Abfallschlüssel 0170904 entsorgt werden.



Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.  
Weitere Auskünfte erhalten Sie unter 00 800/ 63333782 (Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande).

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert AG Farbwerke**  
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397  
Anwendungstechnik 00800/ 63333782  
E-Mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)  
[www.duefa.de](http://www.duefa.de)

Technische Information Stand 05/2016