

Krepp 227

Artikelbeschreibung

Dieses Klebeband besteht aus einem lateximprägnierten, reißfesten, flachgekrepten Papier-Träger, der 1-seitig mit einem Naturkautschuk- Lösungsmittelkleber beschichtet ist.

Bandbreiten: 19 – 25 – 30 – 38 – 50 mm

Rollenlänge: 50 m

Farben: weiß

Technische Daten

Papierstärke:	0,090 mm	(+/- 15)
Gesamtstärke:	0,110 mm	(+/- 20)
Reißfestigkeit:	> 85 N/25 mm	(+/- 20)
Klebkraft auf Stahl:	> 4,5 N/25 mm	(+/- 1)
Bruchdehnung:	8 %	(+/- 2 %)
Temperaturbeständigkeit (kurzfristig)	80 °C	

Anwendung:

Dieses Klebeband wurde entwickelt für Lackierarbeiten mit anschließender Ofentrocknung bis 80° C.

Vorgenannte Angaben basieren auf mittleren Werten aller vorliegenden Informationen nach bestem Wissen, aber ohne Garantie. Jeder Verwender ist verpflichtet, durch eigene Versuche die Verwendbarkeit des Produkts für seine Belange sicherzustellen.

2/18
7265