

SiliconharzTiefgrund LF ist eine Spezial-Grundierung für Siliconharz-Fassadenfarbe mit hoher Eindringtiefe.

▲ dringt tief ein, geruchsarm, lösungsmittel- und weichmacherfrei

Anwendungsbereich:

SiliconharzTiefgrund LF eignet sich hervorragend als Untergrundvorbehandlung für Putze, Spachtelmassen, Betonflächen sowie Kalksandstein-Mauerwerk. Durch seine ausgeprägte Tiefenwirkung festigt Siliconharz-Tiefgrund LF sandende, kreidende und poröse Untergründe und reduziert die Saugfähigkeit. Mit Siliconharz-Tiefgrund LF erhält man die Atmungsaktivität und schafft tragfähige und gleichmäßig saugende Untergründe. Nicht geeignet als Grundierung für Kunststoffe, Metalle und Holz.

Bindemittel:

Siliconharz-Emulsion

Verarbeitung:

SiliconharzTiefgrund LF ist gebrauchsfertig und kann mit Pinsel, Bürste oder mit einem geeigneten Spritzgerät verarbeitet werden. Die Auftragsmenge sollte so gewählt werden, dass keine Glanzstellen entstehen. Sehr stark saugende Untergründe zweimal nass in nass grundieren. Der Verbrauch von SiliconharzTiefgrund LF hängt von den Untergrundeigenschaften ab und beträgt bei Gips, Kalk- und Zementputz ca. 100-150 ml/m² und bei Gasbeton ca. 150-250 ml/m² der gebrauchsfertigen Grundierung für einen einmaligen Grundanstrich.

Nicht zu behandelnde Bauteile vor Spritzern – z.B. durch Abdecken – schützen, da die eingetrocknete Grundierung nur schwer entfernbar ist.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Wichtige Hinweise:

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit den Augen sofort mit Wasser ausspülen. Bei Spritzverarbeitung Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in Gewässer gelangen lassen.

Produkt-Code M-GF01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

Enthält Konservierungsmittel: Methylisothiazolinone/Benzisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



Verbrauch:

je nach Untergrund ▶ ab 100-150 ml/m²

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 24 Monate ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120 (Farb- und Lackabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080111 fallen). Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

120484	96	x	5,0 l	PE-Kanister
120521	54	x	10,0 l	PE-Kanister