

decotric Blitzzement

Schnell abbindender, witterungsbeständiger Reparaturmörtel für innen und außen

Anwendungsbereich:

decotric Blitzzement ist ein Schnellmontagemörtel zum Befestigen und Verankern von Bauteilen- z. B. Scharnieren, Regalträgern, Gewindedübeln, Pfostenträgern usw. Zum schnellen Ausbessern von Ausbrüchen, Rissen und Löchern in Putz, Beton, Zementestrich und ähnlichen mineralischen Untergründen.

Eigenschaften:

- wetter- und wasserbeständig
- schnell belastbar
- ca. 3 Minuten verarbeitungsfähig
- chromatarm gemäß EU-Verordnung 1907/2006, Anhang XVII (47)

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Portlandzement, Tonerdeschmelzzement, Calci-umhydroxid, Quarzsand und Hilfsmittel
Schüttgewicht: ca. 1,3 g/cm³
pH-Wert: 12
Ansatzverhältnis: 4 Teile decotric Blitzzement in 1 Teil kaltes, sauberes Wasser einstreuen (z. B. 500 g Blitzzement in 125 ml Wasser)
Verarbeitungszeit: 3 – 5 Minuten bei 20° Celsius

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Stark saugende, sandende und kreiende Untergründe mit *decotric Tiefgrund LF* vorbehandeln.

Verarbeitung:

4 Teile decotric Blitzzement in 1 Teil kaltes, sauberes Wasser einstreuen (z. B. 500 g Blitzzement in 125 ml Wasser). Sofort kräftig umrühren, bis ein klumpenfreier Mörtel entsteht. Den angerührten Mörtel innerhalb von 3 – 5 Minuten verarbeiten. Zu langes Bearbeiten beeinträchtigt das Abbinden und vermindert die Endfestigkeit.

Lagerung:

Trocken lagern. Angebrochene Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Hinweise:

Nicht unter +5°C Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Sicherheitshinweise:



GEFAHR

Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. Kann die Atemwege reizen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Einatmen von Staub vermeiden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Enthält: Portlandzement

GISBAU - GISCODE für zementhaltige Produkte: ZP1

Durch die Verwendung von Zement in unserer Rezeptur, der bereits durch den Einsatz von chromatarmen Rohstoffen bei seiner Herstellung weniger als 2ppm (0,0002%) lösliches Chrom VI enthält, entfällt auf unseren Verpackungen das durch die REACH-Verordnung 1907/2006/EG, Anhang XVII, 47., geforderte Ablaufdatum.

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website www.decotric.de

Artikel-Nr.	EAN	Gebindegröße
003801001	4007955038016	1 kg Faltschachtel
003802001	4007955038023	5 kg Papiertüte



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.