

BodenFinish ist ein wasserverdünnter, hochelastischer 1-Komponenten-Anstrich auf Basis einer speziellen Kunstharz-Emulsion.

- ▲ seidenglänzend, kieselgrau (ca. RAL 7032), hochelastisch
- ▲ wasserverdünnt, für innen, Viskosität sahnig/leicht thixotrop

Anwendungsbereich:

Beschichtung für Betonflächen und Estrichböden im Innenbereich. Nicht geeignet für Kfz-Stellplätze und für Flächen mit Dauernassbelastung.

Bindemittel:

Kunstharz-Dispersion

Untergrundvorbereitung:

Alle Untergründe müssen sauber, trocken, trag- und saugfähig sowie trennmittelfrei sein. Zur Erhöhung der Festigkeit Tiefgrund LF verwenden. Nicht zu verfestigende oder nicht genügend haftende Untergründe müssen vollständig entfernt werden. Im Zweifelsfall Probeanstrich vornehmen. Für Untergrundvorbereitung und Verarbeitung ist die VOB, Teil C, DIN 18363 zu beachten.

Verarbeitung:

1. BodenFinish mit Rolle, Pinsel oder einem geeigneten Spritzgerät auftragen. Für den Erstanstrich kann die Farbe 2:1 mit Wasser verdünnt werden, als Schlussbeschichtung unverdünnt anwenden.
2. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit klarem Wasser reinigen.

Nicht mit anderen Materialien, z.B. Dispersions- und Volltonfarben mischen.

Trocknungszeit:

oberflächentrocken und überstreichbar ► nach ca. 8-10 Stunden

Verbrauch:

je nach Untergrund ► ca. 150 - 200 ml/m²

Verarbeitungstemperatur:

mindestens + 5 °C für Material und Umluft

Wichtige Hinweise:

Um ein gleichmäßig aussehendes Bild zu erzielen, BodenFinish stets von der gleichen Charge verwenden.

Enthält Konservierungsmittel: Methylchlorisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.



Wichtige Hinweise:

Die Trockenzeit ist von der Verarbeitungstemperatur abhängig. Relative Luftfeuchtigkeit über 90%, insbesondere in Verbindung mit niedrigen Temperaturen kann die Trockenzeit und die Qualitätseigenschaften erheblich beeinflussen.

GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW20//M-DF01

EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt:
(Kat.: A/i, Wb) = 140 g/l (2010)
VOC-Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/l

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl, aber frostfrei lagern. Mindestens haltbar bis: 5 Jahre ab Herstellungsdatum (im ungeöffneten Zustand und bei sachgemäßer Lagerung).

Entsorgung:

Abfallschlüssel-Nr. 080120. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) oder als Hausmüll entsorgt werden.

Bestellnummer:

122907	64	x	5,0 l	PE-Eimer
122914	40	x	10,0 l	PE-Eimer