

decotric Tapetengrund weiß

Ideale Untergrundvorbereitung für alle Tapezierarbeiten – besonders mit hellen, durchscheinenden Vliestapeten.

Anwendungsbereich:

decotric Tapetengrund weiß eignet sich als deckender Voranstrich zum Ausgleichen von Farbtonunterschieden des Untergrundes vor dem Tapezieren. In nur einem Arbeitsgang wird der Untergrund einheitlich weiß, griffig und gleichmäßig saugend. Hervorragend geeignet als Kontrollanstrich für die Ebenmäßigkeit des Untergrundes vor der Verklebung von Renovier- und Glattvliesen.

Eigenschaften:

- lösungsmittelfrei
- deckender Voranstrich zum Ausgleichen von Farbtonunterschieden des Untergrundes vor dem Tapezieren
- idealer Untergrund für Vliestapeten
- schafft griffige und gleichmäßig saugende Untergründe

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunststoff-Dispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Additive
 Dichte: ca. 1,55 g/cm³
 pH-Wert: 9,5 – 10
 GISCODE für Beschichtungsstoffe: BSW 20

Untergrundvorbehandlung:

decotric Tapetengrund weiß ist anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (z. B. Beton, Spachtelmassen, Kalk-, Gips- und Zementputz) sowie auf gestrichenen Flächen, Gipskarton- und anderen Trockenbauplatten. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, eben und frei von Trennmitteln (Staub, Fett u. ä.) sein. Loses Material, alte Tapeten und schlecht haftende Anstriche entfernen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit decotric Tiefengrund LF grundieren. Risse, Löcher und Unebenheiten verspachteln.

Verarbeitung:

Den Tapetengrund mit Pinsel, Bürste, Rolle oder einem geeigneten Spritzgerät (max. Korngröße von 0,2 mm) auf den Untergrund auftragen. Nach vollständiger Durchtrocknung (ca. 6 – 8 Stunden, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Umgebungsbedingungen) können die gestrichenen Flächen tapeziert werden.

Verarbeitungshinweise:

Bereits mit Tapetengrund weiß gestrichene Untergründe dürfen nicht großflächig mit gipshaltigen Spachtelmassen überarbeitet werden. Hierfür empfehlen wir eine Spachtelmasse auf Dispersionsbasis – wie z. B. decomur Leichtspachtel oder Fertigspachtel.

Abtönen:

Bei Bedarf kann der Tapetengrund mit max. 10% Universal-Abtönkonzentrat oder Vollton- und Abtönfarbe abgetönt werden.

Verbrauch:

ca. 100 – 200 ml/m², je nach Untergrundbeschaffenheit.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern.

Hinweise:

Nicht unter +5°C Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Bei Spritzverarbeitung Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Enthält Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon, Methylothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 05541-7003-64.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 01 12 entsorgen.

Artikel-Nr./EAN/Gebindegröße

012901001	4007955129011	2,5 l
012902001	4007955129028	5 l
012903001	4007955129035	10 l



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.